

# Schlauchwaschmaschine

*made by EMPL and Bockermann*

**Q** qualityaustria

**SYSTEMZERTIFIZIERT**

ISO 9001:2000

NR.00384/2

## Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 110 zum Reinigen von einem Feuerwehrschauch der Größe D-C-B-A besteht aus

- Stabilem Aluminiumgehäuse
- Wartungsfreien Lagern
- Servicefreundliche Bürstenhalbschalen
- Innenteile aus Edelstahl und Messing
- Spritzvorhänge am Ein/Ausgang der Maschine
- Schlauchein-/auslauf mit Rollenlagerung und Spritzwasserrückführung
- Außenhebel zum Anheben der oberen Bürste
- Wasserzuführung automatisch oder manuell über Magnetventil oder Kugelhahn

Maße der Maschine: 800x750x1350 (lxbxh)  
Wasseranschluß: min. R ½"  
Stromanschluß: CEE 16 Amp  
Wasserablauf: R2" für C-Festkupplung



## Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 112 zum Reinigen von zwei Feuerwehrschräuchen der Größe D-C-B oder einem Schlauch der Größe A bestehend aus

Ausführung wie SW 110 jedoch:

- Maße der Maschine: 800x750x1350 (lxbxh)
- Antrieb mit platzsparendem Winkelmotor
- Sichtfenster im Gehäusedeckel für optische Kontrolle
- Wasseranschluß: min. R ¾"
- Stromanschluß: CEE 16 Amp
- Wasserablauf: R2" für C-Festkupplung

## SCHLAUCHWASCHMASCHINE BÜRSTENLOS HSW 113

Reinigung von 2 Schläuchen mit speziellen schonenden Hochdruck-Flachstrahldüsen  
Die Anlage besteht aus:  
Gehäuse aus PP, Untergestell fahrbar, feuerverzinkt,  
HD-Pumpenaggregat bis max.140 bar,  
Drehstrommotor 5,5kW 400V,  
HD-Anschluss über 3-Wege-Ventil für Waschbetrieb oder Betrieb einer externen Reinigungslanze

Zubehör zu Schlauchwaschmaschine HSW113 ist eine Hochdruck-spritzpistole mit 10 m HD-Schlauch, Druckregelung an der Spritzpistole.



Schlauchwaschmaschine SW 110  
Schlauchwaschmaschine SW 112  
Schlauchwaschmaschine HSW 113  
Hochdruckspritzpistole zu HSW 113

Art.Nr.: 618111  
Art.Nr.: 618130  
Art.Nr.: 618105  
Art.Nr.: 618107

**EMPL - zukunftsweisende Feuerwehrtechnik!**



# Schlauchwaschmaschine

made by EMPL and Bockermann



## Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 110/HD zum Reinigen von einem Feuerwehrschauch der Größe D-C-B-A bestehend aus

Ausführung wie SW 110 jedoch:

- Mit Hochdruckaggregat und speziellen Flachstrahldüsen zur verstärkten, schonenden Reinigung der Schläuche
- Automatische Wasserzuführung über
- Magnetventil und Druckschalter
- Wendeschaltung für Rechts-/Linkslauf
- Wasseranschluß R 1/2"
- Wasserverbrauch ca. 15 l/min
- Druckerhöhung auf ca. 25 bis 30 bar
- Leistung 5,0 KW
- Stromanschluß 5 pol. 16 A

Wird nur mit Fahrgestell geliefert.



Kurze, harte Borsten ermöglichen optimale Reinigung und lange Lebensdauer



Geteilte Bürstenhalbschalen für leichten Bürstenwechsel und optimale Wartung



Einweichbehälter  
PP 4/ 8 & PP 8/ 14

Schlauchwaschmaschine SW 110 HD

Art.Nr.: 618112

## Zubehör zu den Schlauchwaschmaschinen SW 110, SW 112

Umschaltung links- bzw. rechtslauf  
Trogauflegeschiene feuerverzinkt  
Wasserführung über Magnetventil  
Fahrgestell feuerverzinkt  
Einweichbehälter PP 4/8  
Einweichbehälter PP 8/14

Art.Nr.: 618125  
Art.Nr.: 618118  
Art.Nr.: 618120  
Art.Nr.: 618116  
Art.Nr.: 618167  
Art.Nr.: 618168

EMPL - zukunftsweisende Feuerwehertechnik!

